

	<p align="center">Normes Europees de Modelisme Ferroviari</p> <p align="center">Fixacions variables per a contenidors i caixes mòbils de talla nominal H0</p>	<p align="center">NEM</p> <p align="center">381</p> <p align="center">1 pàgina</p>
---	---	--

Recomanació

Cotes en mm, ['] = foot, peu

Edició de 2025

1. Objectiu de la norma

Contenidors (Ct) i caixes mòbils (CM) es comercialitzen en escala H0 en dues modalitats:

- Amb pernns recomanats segons la **NEM 380** a continuació i
- Amb forats a sota, segons el model.

Aquesta recomanació descriu la fixació de la forma b) en els vagons porta-contenidors amb les forats segons la **NEM 380**.

Aquesta descriu igualment la fixació en els vagons porta-remolcs (cangurs).

2. Consideracions preliminars sobre els vagons portacontenidors i els vagons porta-remolcs (cangurs)

Per a una càrrega informe en els eixos i en els bogis, els vagons portacontenidors i els vagons porta-remolcs (cangurs) tenen posicions de càrrega diferents per a diferents Ct i CM. Certs vagons estan equipats amb pernns abatibles desplaçables permetent regular diferents posicions de càrrega.

Es trobes exemples en l'annex de la **NEM 380**.

Els pernns abatibles inutilitzats han de ser replegats cap a l'exterior.

3. Requisits previs per a models reduïts

Aquesta recomanació parteix del principi que totes les posicions de càrrega possibles hi ha forats de dimensions **NEM 380**.

4. Recomanacions per als vagons portacontenidors

Segons el nombre de forats

- Pernns abatibles
- O pernns oberts i tancats

S'afegeixen en nombre suficient com a peces d'equipament.

Els pernns tenen un cilindre H per sota

D'aquesta forma els pernns plegables poden indicar-se en la càrrega prevista.

